

Décolleuse pour travaux difficiles - 260kg

BITURBO-STRIPPER

Décolleuse pour l'élimination de tous les revêtements de sol souples et parquets

DESCRIPTION :

Dépose de tout type de revêtements de sol souples et parquets. Particulièrement maniable

MATÉRIEL FOURNI :

15315	Casque antibruit
15809	Gants de protection
79637	Lames de rechange pour Robo-/Turbo-/BiTurbo-Stripper 200x120x5mm
13982	Lames de rechange pour Robo-/Turbo-/BiTurbo-Stripper 350x120x1,5mm
13979	Lames de rechange pour Robo-/Turbo-/BiTurbo-Stripper 350x60x1,5mm
13978	Lames de rechange pour Robo-/Turbo-/BiTurbo-/ Stripper 350 x 60 x 1 mm

ACCESSOIRES :

80359	Kit de lame dentelée avec déflecteur 350x150x3mm pour Robo, Turbo, BiTurbo et Extro-Stripper
80358	Kit de lames avec déflecteur 350x150x3mm pour Robo, Biturbo, Turbo et Extro-stripper
79634	Lames de rechange pour Robo-/Turbo-/BiTurbo-/ Stripper
79635	Lames dentelée 350 mm pour Robo/BiTurbo/Turbo
62227	Chariot de transport à roulettes pour décolleuses Turbo, Biturbo et Extro-Stripper
88634	Coffret Systainer pour lames pour décolleuses Turbo, Biturbo et Extro-Stripper



AVANTAGES :

- Dépose de tous les revêtements de sol souple et parquets
- Grand confort d'utilisation grâce à l'autopropulsion en avant et en arrière
- Vitesse réglable en continu entre 0 et 27 m/min
- Adaptation à différents revêtements de sol et conditions de travail grâce au réglage de l'angle de la lame.
- Transport facile car les poids supplémentaires sont amovibles et la machine peut être divisée en 2 parties

► Manche ajustable en hauteur	230 V
► Largeur de travail	350 mm
► Moteur français	3000 t/min
Tours par minutes	50 Hz
Fréquence	0-27 m/min
Vitesse	77 dB(A)
Niveau de pression acoustique	88 dB(A)
Niveau de puissance sonore	6,6 m/s ²
Vibrations mains/bras	260 kg
Poids brut	1.5 kW
Puissance d'entraînement	1.5 kW
Mécanisme de transmission de puissance	100-150 m ² /h
Rendement	

